

PULIZIA "DOPOPOSA"

È obbligatoria, a fine cantiere, una buona pulizia "dopoposa". Spesso la male effettuata o addirittura mancata pulizia dopoposa, è causa di alonature che impediscono di mantenere pulito un pavimento o un rivestimento nonostante lo si deterga quotidianamente. Per garantire una pulizia ottimale è consigliato l'uso di monospazzola con dischi appropriati. Per una corretta pulizia seguire sempre attentamente le indicazioni del fabbricante. È importante fare sempre test preventivi della pulizia dello stucco prima dell'uso (su una piastrella non posata), in particolare su prodotti Lappati o Levigati.

SUPERFICI ANTISCIVOLO

Questi tipi di superfici, ruvide o strutturate, si puliscono più laboriosamente. È importante dopo la stuccatura togliere tutti gli eccessi in breve tempo e con frequenti lavaggi usando spugna e acqua fino a rimuovere ogni minimo residuo. In seguito fare lavaggio utilizzando monospazzola con dischi.

PULIZIA QUOTIDIANA

Effettuare le pulizie quotidiane sempre con detergenti neutri (che non contengono cere o non depositano patine lucide) diluiti in acqua calda, seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni.

IL MODO PIÙ SICURO PER RIMUOVERE LE MACCHIE		
TIPO DI MACCHIA	GRES PORCELLANATO	
olio e grasso	FILA PS/87	
birra	FILA PS/87	
caffè	FILA PS/87	
vino	FILA SR/95	FILA PS/87
coca cola	FILA SR/95	FILA PS/87
vernice	FILA SR/95	FILA PS/87
ruggine	DETERDEK	
cemento - salnitro	DETERDEK	
calcare	DETERDEK	
bitume	FILASOLV	
cera di candela	FILASOLV	
chewing gum	FILA PS/87	
colla	FILA PS/87	
pneumatico	FILA PS/87	
inchiostro	FILA SR/95	FILA PS/87
nicotina	FILA SR/95	FILA PS/87
graffiti	FILA NOPAINT STAR	
fuga sporca	FUGANET	
pennarello	FILA SR/95	FILA PS/87
segni metallici	DETERDEK	
tintura per capelli	FILA SR/95	FILA PS/87
residui di scotch	FILASOLV	FILA PS/87

Fila si occupa del trattamento di superfici. Sa pulirle, proteggerle, recuperarle, mantenerle belle come il primo giorno. Cotto, pietra, marmo, gres porcellanato, ceramica: Fila ha sempre la risposta pronta, con una gamma completa di prodotti professionali per il trattamento di superfici.



DOM CERAMICHE
CONSIGLIA:



ECCO QUELLO CHE MANCAVA AL TUO PAVIMENTO



TIPO DI MACCHIA	GRES PORCELLANATO
Olio e grasso	BONADECAN
Birra	BONADECAN
Caffè	BONADECAN
Vino	BONADECAN / BONACLEAN
Coca Cola	BONADECAN / BONACLEAN
Vernice	BONADECAN / BONACLEAN
Ruggine	BONACLEAN
Cemento - Salnitro	BONACLEAN
Calcare	BONACLEAN / BANAMAIN +
Bitume	BONACLEAN / BANAMAIN +
Cera di candela	BONADECAN
Chewing gum	BONADECAN
Colla	BONADECAN
Pneumatico	BONADECAN / BANAMAIN +
Nicotina	BONADECAN
Fuga sporca	BONACLEAN / BANAMAIN +
Segnimentallici	BONACLEAN / BANAMAIN +
Residui di scotch	BONADECAN

PROCEDURE DI PULIZIA DOPO POSA

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui polvere.
- Diluire all'interno di un contenitore il **BONACLEAN** / **BONACONCRETE** al 15%-40% (la diluizione varia in base allo sporco presente).
- Stendere la soluzione sulla superficie da trattare. Il pavimento deve rimanere ben bagnato.
- Esercitare un'azione meccanica mediante un feltro abrasivo di colore verde.
- Lasciare agire la soluzione per almeno 10-15 minuti.
- Sciacquare la superficie con acqua per facilitare il distacco dello sporco.
- Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di stucchi, ripetere l'operazione su tutto il pavimento o solo sulle zone interessate.

Se sulla superficie sono presenti tracce di silicone, vernici, smalti, etc. intervenire sulle macchie con un prodotto solvente (diluente, acqua ragia etc.).

Su tutti i Pavimenti Lappati non resistenti agli acidi, la pulizia dopo posa va affrontata con il detergente **BONADECAN**.



PROCEDURE DI RINNOVO DI UN PAVIMENTO IN GRES

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
- Stendere il **BONACLEAN** puro. Il pavimento deve rimanere ben bagnato.
- Esercitare un'azione meccanica mediante un feltro abrasivo verde.
- Lasciare agire per circa 10 minuti.
- Sciacquare la superficie con acqua.
- Ripassare tutti il pavimento con un panno in microfibra.
- Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di sporco, ripetere l'operazione su tutta la superficie o solo sulle macchie rimaste.

Se il pavimento è pulito ma c'è la presenza solo di una macchia scura:

- Versare un pochino di **BONACLEAN** sulla macchia.
- Lasciare agire per circa 10 minuti.
- Esercitare un'azione meccanica con un tamponcino abrasivo verde.
- Versare sulla zona trattata dell'acqua.
- Asciugare con un panno in microfibra.

PROCEDURA DI MANUTENZIONE DI UN PAVIMENTO

- Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
- Diluire il detergente **BONAMAIN + o BONADECAN** all'1% / 3% (3 litri d'acqua e 3 cl di detergente).
- Immergere il panno in ultramicrofibra nella soluzione, bagnarla bene e strizzarlo.
- Appoggiare il panno in ultramicrofibra ben strizzato sul pavimento.
- Agganciare il panno nell'apposito telaio.
- Lavare il pavimento muovendo il telaio a "S".

Eseguire questo metodo di lavaggio ogni volta il pavimento necessita di essere lavato.

Il panno in Ultramicrofibra può essere utilizzato anche da asciutto per togliere la polvere.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA

PICCOLI SPAZI

Magic Clean

Il Magic Clean è un Kit Professionale di pulizia. Offre al privato la possibilità di eseguire un lavoro di pulizia ad alto livello.



Il KIT è costituito da:

1. Panno in Ultramicrofibra Batteriostatica con forte potere pulente.
2. Tampone abrasivo verde per una corretta azione meccanica.
3. Telaio in plastica.

GRANDI SPAZI

- Monospazzola con disco
- Trascinatore e feltro verde
- Aspiraliquidi



N.B. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavaggio è bene eseguire una prova in un piccolo spazio nascosto e verificare il risultato a pavimento asciutto.